

# Q410

## Quick & Easy Design-Wandbeschichtung

### PRODUKTBECHREIBUNG

Quick & Easy Design-Wandbeschichtung ist eine einfach zu verarbeitende, anwendungsfertige Spachtelmasse mit metallischem Effekt.

### EIGENSCHAFTEN & BESONDERHEITEN

- Metallische Effekte
- Einfach zu verarbeiten
- Verschiedene Strukturen möglich
- Cremige Konsistenz

### UNTERGRÜNDE & VORARBEITEN

„Quick & Easy Marmorgrund fein“. Es können aber auch alle anderen Grundierungen oder Wandfarben als Grundierung verwendet werden.

### VERARBEITUNG

Q410 Quick & Easy Design-Wandbeschichtung deckend auf die mit „Quick & Easy Marmorgrund“ (oder alternativen Grundierungen) grundierete Oberfläche auftragen. Trockenzeit bis zum nächsten Tag einhalten. Auftragen einer zweiten Lage Q410 Design-Wandbeschichtung, die Oberfläche beim Anziehen mit kreisenden Bewegungen glätten.

### TROCKNUNGSZEIT

Q410 ist bei rund 20° C nach ca. 24 Stunden durchgetrocknet

### WERKZEUGEMPFEHLUNG

1. Lage: z.B. Nelaflex Glättkelle
2. Lage: Venezianische Glättkelle

### WERKZEUGREINIGUNG

Mit lauwarmem Wasser.

### LAGERUNG

Q410 ist im verschlossenen Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig.

### VORSICHTS- & SICHERHEITSHINWEISE

Keine

23.04.2024 [1]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



## ENTSORGUNG

- Nicht ausgehärtete Restmengen werden als Baustellenabfälle entsorgt
- Ausgehärtete Restmengen werden im Hausmüll entsorgt

## ANMERKUNG

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit, langjähriger praktischer Erfahrung und Informationen unserer Zulieferer. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht von der Pflicht entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Die Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen, ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

## TECHNISCHE DATEN

Lieferform:	Cremige Spachtelmasse
Farbe:	Quick & Easy Farbkollektion
Wasserverdünnbar:	Nein
Nachtönbar:	Mit Quick & Easy Abtönkonzentrat
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 5° C (Luft und Wand)
Verbrauch:	Ca. 300 g/m <sup>2</sup> je Lage
Reichweite(2 Lagen):	ca. 0,76 m <sup>2</sup> je 500 g Gebindeca. 3,1 m <sup>2</sup> je 2 kg Gebinde
Durchgetrocknet:	bei ca. 20° CNach ca. 24 Stunden
Überarbeitbar:	Nach ca. 24 Stunden
Brandverhalten:	Nicht oder nur schwer brenn- und entflammbar

## ANMERKUNG

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit, langjähriger praktischer Erfahrung und Informationen unserer Zulieferer. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht von der Pflicht entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer

23.04.2024 [2]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



Neuaufgabe verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet unter [www.quickfloor.de](http://www.quickfloor.de) abrufbar. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Die Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen, ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

23.04.2024 [3]		<p>***** <b>Zertifiziert</b> ***** nach DIN EN 13813:2003-01 Permanente Eigenüberwachung</p>		Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: <a href="mailto:kontakt@quickfloor.de">kontakt@quickfloor.de</a> web: <a href="http://www.quickfloor.de">www.quickfloor.de</a>
-------------------	---	--	--	---