



Q401

Quick & Easy Primer

PRODUKTBE SCHREIBUNG Quick & Easy Primer

„Quick & Easy Primer“ dient zur Vorbereitung von Untergründen für die nachfolgende Beschichtung „Quick & Easy Wand- und Bodenbeschichtungen“. Geeignete Untergründe sind z. B. Zementierte Untergründe.

EIGENSCHAFTEN & BESONDERHEITEN

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hervorragende Haftvermittlung
- Diffusionsfähig
- Rissüberbrückend
- gute Haftung auf vielen Untergründen
- Weichmacherfrei

UNTERGRÜNDE & VORARBEITEN

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Alte, nicht fest haftende oder schwach gebundene Beschichtungen sowie lockere Putze und Tapeten sind zu entfernen. Stark saugende & k Reidende Untergründe müssen mit Tiefgrundkonzentrat grundiert werden.

VERARBEITUNG

- Streichen, rollen oder spritzen

TROCKNUNGSZEIT

- „Quick & Easy Primer“ kann nach ca. 3 Stunden überarbeitet werden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

- Sofort nach der Verarbeitung mit Wasser

LAGERUNG

- „Quick & Easy Primer“ ist im verschlossenen Originalgebinde bei frostfreier, kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig

VORSICHTS- & SICHERHEITSHINWEISE

- Berührung mit Augen und Haut vermeiden
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Sonstige Vorsichts- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt

23.04.2024 [1]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---



ENTSORGUNG

- Nicht ausgehärtete Restmengen werden als Baustellenabfälle entsorgt
- Ausgehärtete Restmengen werden im Hausmüll entsorgt

ANMERKUNG

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit, langjähriger praktischer Erfahrung und Informationen unserer Zulieferer. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht von der Pflicht entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet unter www.quickfloor.de abrufbar. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit. Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden. Die Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen, ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher testen.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform:	Modifizierte Styrolacrylat-Dispersion
Farbe:	Violet
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 5° C (Luft und Wand)
Verbrauch:	Ca. 100 g/m ²
Reichweite:	Ca. 10 m ² je 1-Liter-Gebinde / Ca. 50 m ² je 5-Liter-Gebinde
Überarbeitbar:	Nach ca. 3 Stunden
VOC-Gehalt: max. < 30 g/l VOC	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. h) 30 g/l VOC (2010), Dieses Produkt enthält
Lagerung:	Ca. 1 Jahr im ungeöffneten Original-gebilde, trocken, kühl, aber frostfrei
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser

23.04.2024 [2]				Q-Quick GmbH In der Hochstedter Ecke 2 99098 Erfurt Tel.: 0361 - 74 78 70 82 email: kontakt@quickfloor.de web: www.quickfloor.de
-------------------	---	---	--	---